

CITIZEN

Micro HumanTech

**Impression d'étiquettes grand format jusqu'à la largeur A4
Idéale en remplacement d'une imprimante laser pour les bons
de livraison.**



CITIZEN CLP8301

ÉTIQUETTE ET CODE BARRE

Applications types


- Étiquettes de palettes et d'expédition
- Étiquettes de fûts, de tonneaux chimiques
- Impression de bannières et logos
- Remplacement d'imprimante laser

Concept "gain de place"



Le boîtier Hi-Open™ se soulève à la verticale et se referme en douceur, tandis que le mécanisme Hi-Lift™ facilite le chargement du support.

Simplicité d'utilisation du panneau de commande



L'imprimante se configure et s'utilise facilement grâce au panneau de commande rétroéclairé à cristaux liquides, qui affiche clairement les messages d'état.

Déchirement ou massicotage



Le support se coupe à la longueur voulue grâce à la règle de découpe intégrée d'origine, ou au massicot proposé en option.

CITIZEN

Micro HumanTech

Versions

Modèle "Déchirer-Attendre"

Le modèle Découper-Attendre possède en face avant de l'imprimante un capteur supplémentaire qui l'oblige à attendre la fin de la découpe du support imprimé.

Idéal pour l'impression en continu, en remplacement d'imprimante laser dans des entrepôts.



Caractéristiques techniques

Modèles	CLP 8301	CLP 8301 Déchirer-Attendre
Technologie	Impression par transfert thermique et impression thermique directe	
Résolution	300 dpi	
Vitesse maximum d'impression	100 mm/s	
Largeur maximum d'impression	219,5 mm	
Largeur mini-maxi du support	76,2 mm à 228,6 mm	
Longueur mini-maxi du support	12,7 mm à 508,0 mm avec mémoire étendue	
Taille maxi de rouleau, taille mini de bobine	Diamètre externe 200 mm. Mandrin standard de 76 mm. Fente d'introduction pour support externe	
Capteur de support	Entièrement réglable pour détection de l'espacement entre étiquettes, des encoches et marques noires réfléchissantes.	
Épaisseur mini-maxi du support	0,140 à 0,254 mm	
Type de support	Rouleau ou pliage accordéon ; étiquettes en continu, avec découpe à l'emporte-pièce ou perforées, fiches, tickets. Bobine interne ou externe.	
Taille du ruban	Diamètre externe maximum 78,0 mm. Longueur nominale 450 mètres sur mandrin de 25 mm	
Enrouleur et type de ruban	Côté d'encrage externe, détecté automatiquement. Cire, cire-résine ou résine	
Émulation (langages)	Complète : Datamax® W-Class®, DMX800®. Partielle : Zebra® ZPL®	
Interfaces standard	Parallèle Centronics®, Série RS-232C	
Interfaces en option	USB (version 1.1), Ethernet (10/100 BaseT), réseau local sans fil (802.11b, g*, n*)	
Type de boîtier/de mécanisme	Boîtier métallique Hi-Open™ fermant en douceur. Mécanisme Hi-Lift™ avec ouverture à 90°	
Panneau de commande	Écran à cristaux liquides rétroéclairé de 2 lignes, 6 touches	
Mémoire RAM	8,0 Mo au total, 0,5 Mo disponible pour l'utilisateur	
Mémoire Flash (rémanente)	2,0 Mo au total, 0,5 Mo disponible pour l'utilisateur. Extension de mémoire de 24 Mo disponible en option.	
Pilotes Windows®, logiciel de conception d'étiquettes	Disponibles gratuitement sur le CD de l'imprimante. Avec prise en charge de Windows® XP®, 2003, 2008, Vista®	
Pause après impression pour découpe	Non	Oui
Taille (L x P x H en mm)	395 x 415 x 260	395 x 425 x 260
Poids (approx.)	18,0 kg	18,2 kg
Garantie	Imprimante : garantie constructeur de 2 ans ou 100 km. Tête d'impression : 50 km ou 6 mois	

CITIZEN CLP8301

ÉTIQUETTE ET CODE BARRE

Caractéristiques

- Mécanisme Hi-Lift™ facilitant le chargement du ruban et du support.
- Boîtier Hi-Open™ à ouverture verticale : n'augmente quasiment pas la surface d'encombrement et se ferme en douceur.
- Accès par l'avant pour changer le support et le ruban : évite de déplacer l'imprimante.
- Capteur de support réglable fourni d'origine, avec détection de l'espacement entre étiquettes et des marques noires.
- Version avec option Découper-Attendre : idéale en remplacement d'imprimante laser dans les entrepôts.
- Sortie instantanée de la première page et vitesse d'impression de 20 pages/minute environ.
- Panneau de commande avec écran rétroéclairé à cristaux liquides et menus bien conçus, facilitant la configuration.
- Interfaces en option : Ethernet, USB ou réseau local sans fil*

Cachet Fournisseur

Référence : 1200000