

CITIZEN

Série CLP 9000

Souplesse, contrôle,
évolutivité et
connectivité



Impression de qualité jusqu'à 12 pouces/seconde

Traitement supérieur et quantité de mémoire élevée pour un débit rapide

Interfaces parallèle et série en standard ; options USB et réseau

Peeler avec rebobineur interne et options 300 ppp


Better. Believe It.®

ÉTIQUETTE ET CODE À BARRRES

Série CLP 9000


Avec une vitesse d'impression de 12 pouces par seconde et une architecture système 32 bits ultra-performante, les imprimantes de la série CLP 9000 assurent les tâches d'impression de lots et d'étiquetage sur demande les plus complexes.

Grâce à la simplicité d'utilisation et à la fiabilité des imprimantes CLP 9000, le chargement des supports est un jeu d'enfant. En outre, le système de tête d'impression très accessible et les repères de commande codés par une couleur facilitent le chargement des supports et rubans.



La conception logique des menus et des catégories du panneau de commandes avec affichage par cristaux liquides permet de modifier aisément la configuration et le fonctionnement de l'imprimante. En outre, la tête d'impression et les plaques du support peuvent être remplacées en moins d'une minute !

Les interfaces parallèle et série RS232C standard (115 200 bps max.) ainsi que les modules d'interface parallèle grande vitesse IEEE 1284, USB et de gestion de réseau ethernet livrés en option assurent la connexion au monde extérieur. Vous pouvez également commander en option une interface WiFi, deux types de coupes automatiques, une horloge en temps réel et un calendrier.



L'émulation logicielle standard incluse dans chaque imprimante assure la connexion à de nombreux progiciels.

Les gestionnaires Windows® de Citizen sont également compatibles avec les progiciels les plus courants.

Le boîtier métallique robuste de nos imprimantes garantit leur durabilité et permet d'accéder facilement aux baies du support. En outre, la facilité d'accès au mécanisme interne moulé permet un chargement rapide des étiquettes et rubans. À cette robustesse vient s'ajouter l'élégance du boîtier de l'imprimante que vous pourrez installer n'importe où dans votre bureau, magasin, entrepôt ou atelier de production.

Parmi les fonctions standard de l'imprimante, on compte un mandrin pour rouleau de 10 pouces, une fonction d'étalonnage automatique pour un réglage rapide du support en cas de remplacement et un microprogramme flash téléchargeable pour faciliter la mise à niveau. Un rebobineur interne installé en usine avec peeler doté d'un capteur d'attente est disponible en option.



Rebobineur interne avec peeler

Spécifications techniques

	CLP 9001	CLP 9301
Résolution	203 ppp 8 points / mm	304 ppp 12 points / mm
Vitesse max. d'impression	12 pouces / sec 304 mm / sec	8 pouces / sec 203 mm / sec
Technologie d'impression	Impression thermique et transfert thermique	
Largeur max. d'impression	4,1 pouces, 104 mm	
Longueur max. d'impression	40 pouces 1016 mm	30 pouces 762 mm
Longueur min. d'impression	0,25 pouce, 6,5 mm	
Largeur max. du support	4,53 pouces, 115 mm	
Épaisseur du papier	0,0025 - 0,01 pouce 0,0635 - 0,254 mm	
Taille du rouleau du support	10 pouces (254 mm) au maximum Taille centrale min. 1,5 pouces, 38 mm	
Type de support	Rouleaux ou supports à pliage accordéon ; étiquettes en continu, avec découpe à l'emporte-pièce ou perforées, repères, tickets.	
Détection du support	Capteur réglable réfléchissant et transmissible. Marge d'étiquette, zone noire ou encochée	
Ruban	Cire, cire-résine ou résine Encre côté externe. Diamètre externe de 85 mm max.	
Interfaces standard	Parallèle Centronics® Série RS232C jusqu'à 115 000 bauds	
Interfaces en option	Parallèle grande vitesse IEEE1284 USB - Universal Serial Bus Réseau Ethernet 10BaseT Réseau WiFi (2003)	
Style de boîtier	Affichage par cristaux liquides 2 x 8 lignes, 6 touches de contrôle. Menu sophistiquée	
Bedienfeld	LCD mit 2 x 8 Zeilen, 6 Steuertasten Fortgeschrittene Menükonfiguration	
Mémoire	8 Mo de RAM, 256 K de mémoire flash. Possibilité de mise à niveau de la RAM et de la mémoire flash	
Dimensions (l x L x H)	9,6 x 11,0 x 18,7 pouces 243 x 280 x 474 mm	
Poids	16,0 kg, 35 livres	
Température de fonctionnement	De +5°C à +40°C (qualité d'impression garantie)	
Options	Coupe automatique standard Coupe automatique résistante Peeler avec rebobineur interne Horloge en temps réel Interfaces - Voir ci-dessus	

Citizen Systems Europe UK
Park House, 643-651 Staines Road
Feltham, TW14 8PA. ROYAUME-UNI

Tel.: +44(0) 20 8893 1900 Fax: +44 (0) 20 8893 0080
sales@citizen.co.uk <http://www.citizen.co.uk>

Citizen Systems Europe GmbH
Mettinger Strasse 11
D-73728 Esslingen, ALLEMAGNE

Tel.: +49 (0)711 3906 420 Fax: +49 (0)711 3906 405
<http://www.citizen-europe.com>

Cachet du revendeur