

Epson TM-T70 Series



La TM-T70 a été spécialement conçue pour les commerces disposant d'un espace de vente réduit

Directement encastrable dans le meuble de caisse, elle offre une grande liberté à l'utilisateur quant à l'aménagement de son comptoir de vente. L'accès aux opérations courantes tel que le chargement de papier se fait par la face avant. La TM-T70 vous séduira par sa fiabilité et sa rapidité.

Points forts

- Positionnement sous le comptoir
- Opérations en face avant
- Vitesse d'impression 170 mm/s en mode texte et graphique
- Capot de protection arrière
- Faible encombrement
- Compteurs de maintenance

Options

- Buzzer
- Interface USB haute vitesse

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

POLICES ET STYLES

Capacité de la colonne Largeur de papier 80 mm, 56 / 42

PAPIER

Format du papier 79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm

POLICES ET STYLES

Vitesse d'impression 170 mm/s
Capacité de colonnes Largeur de papier 80 mm, 56 / 42
«receipt»
Hauteur de caractères 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H) / 1,41 mm (L) x 3,38 mm (H)
Jeu de caractères 95 alphanumérique, 48 International, 128 x 11 graphique
Caractères par pouce 20 cpp / 15 cpp
Densité de points 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)
Impression couleur Monochrome

INTERFACES

Connexions RS-232, Ouverture du tiroir

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180 (option)
Consommation de courant en veille: 0,1 A, Moyenne : 1,8 A
Tension de service 24 V

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 125 x 194 x 114 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit 1,8 kg
Couleur Epson Dark Gray / Epson Cool White
Installation Horizontale
Connecteur multibroches Fonction D.K.D. (2 pilotes)
Puissance sonore Fonctionnement : 55 dB(A)
Humidité de l'air fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%
Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C

RESPECT DES NORMES

Normes EMC Marquage CE
Normes de sécurité TÜV

AUTRES PARAMÈTRES :

Interface remplaçable Oui
Unité de coupe Coupe partielle
Capteurs Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau), Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor (détecteur de capot ouvert)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l'emballage individuel 193 x 257 x 241 mm

Poids du carton 2,8 Kg

Pièce 2 Unités

Epson TM-T70 Series

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions d'utilisation
- Rouleau de papier thermique

ACCESSOIRES EN OPTION

- PS-180 Bloc alim. 24V pour TM / DM (sans C32C825341)
- Capot de protection blanc pour TM-T70 C32C814601
- Capot de protection noir pour TM-T70 C32C814602
- Cordon secteur 220V pour Alim PS-180 2020111
- Epson UB-E02 C32C824151
- Carte interface parallèle (UB-P02II) C32C823891
- Carte interface série (UB-S01) C32C823361
- Epson UB-S09 C32C823861
- Interface USB avec Hub + connection DM-D C32C824111



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 /appel et 0,34 /min)
Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.