

Tattoo²

Imprimez vos badges
en toute liberté !



Transfert
thermique
couleur &
monochrome



300 dpi



Monoface



100 cartes



0,25 - 0,76 mm



1 an

evolIS

www.evolis.com

Compacité, simplicité d'utilisation, fonctionnalités adaptées et coût maîtrisé : Tattoo² est la solution idéale tant pour l'impression de badges en petites quantités que pour les applications nomades.

En quelques secondes, **Tattoo²** personnalise en couleur ou monochrome vos badges vierges ou pré-imprimés.

Tattoo² permet une impression de qualité grâce à une résolution de 300 dpi et une impression "near-to-edge"^{*}. Elle imprime textes, logos, codes barres et photos selon vos besoins.

Tattoo² est une solution flexible qui offre un double mode de chargement des cartes, via le chargeur automatique 100 cartes, ou manuellement pour l'édition de cartes à l'unité. L'imprimante dispose également d'un réceptacle amovible pour recueillir et stocker les cartes imprimées.

Tattoo² est l'imprimante la plus compacte de sa catégorie. Elle trouve ainsi sa place dans tous types d'espaces : bureaux, accueils, agences et même guichets.

Tattoo² répond parfaitement aux besoins et aux attentes des petites structures qui recherchent des cartes et badges en petites séries ou de manière occasionnelle : clubs de sports, PME, magasins, écoles, bibliothèques et collectivités territoriales.

Tattoo² est idéale pour réaliser les cartes d'adhérents, les badges pour visiteurs et employés, les cartes de fidélité, et bien plus encore.

Avec **Tattoo²**, imprimez vos propres badges en toute liberté !

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression couleur
- Tête d'impression 300 dpi (11.8 points/mm)
- Connexion USB
- 16 MB RAM
- Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm)
- Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm)
- Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
- Couleur imprimante : Rouge Flamme
- Réglage automatique de l'épaisseur des cartes

MODES DE CHARGEMENT DES CARTES

- Automatique et/ou manuel (carte à carte)

MODE D'IMPRESSION

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- Economiseur de ruban intégré pour l'impression en monochrome

PERFORMANCES

La performance dépend essentiellement du modèle de carte et des paramètres d'impression.

- Couleur (YMCKO) : 40 sec/carte¹
- Monochrome : 7 sec/carte¹

PLATES-FORMES SUPPORTÉES

- Windows™ XP, Server 2003 et Vista 32 & 64 bits

LOGICIEL FOURNI

- eMedia Card Designer - Version d'essai 30 jours

TYPES DE RUBANS

- Ruban couleur 5 panneaux YMCKO - 100 cartes/rouleau
- Rubans monochromes - jusqu'à 600 cartes/rouleau (noir, rouge, vert et bleu) - jusqu'à 500 cartes/rouleau (blanc, or et argent)
- Ruban monochrome BlackWAX (pour cartes ABS & vernis spéciaux) - jusqu'à 600 cartes/rouleau


OPTIONS / ACCESSOIRES

- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Kits de nettoyage

GARANTIE

Pour obtenir les meilleures performances et augmenter la durée de vie de votre imprimante, utilisez les consommables d'origine "Evolis Genuine Product".

- Imprimante et tête d'impression : garantie de 1 an, nombre d'impressions illimité²



Types de cartes

Format des cartes

Epaisseur des cartes

Capacité chargeur

Capacité réceptacle

Dimension de l'imprimante

Poids de l'imprimante

Connexions

Alimentation

Environnement

- Cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS¹ et vernis spéciaux¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- De 0,25 mm³ à 0,76 mm
- 100 cartes (0,76 mm), 300 cartes (0,25 mm)
- 15 cartes (0,76 mm), 45 cartes (0,25 mm)
- Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm / 368 mm avec le réceptacle - Largeur : 187 mm
- 2,4 Kg
- Port USB (câble fourni)
- Module d'alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ou 1,8 A
Imprimante : 24 V DC, 3 A
- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30°C
Humidité : 20% à 65% sans condensation
Température min/max de stockage : -5° / +70°C
Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
Ventilation de fonctionnement : air libre

^{*}Près du bord

1. Sous conditions particulières.

2. Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation et d'entretien, ainsi qu'à l'emploi de consommables Evolis.

3. Les cartes de 0,25 mm doivent uniquement être utilisées pour des impressions monochromes.



evolIS

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Evolis Card Printer

14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
Tél : +33 (0) 241 367 606
Fax : +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

CONTINENT AMÉRICAIN

Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - USA
Tél : (954) 491-9898
Fax : (954) 491-5140
evolisinc@evolis.com

ASIE PACIFIQUE

Evolis Asia Pte Ltd

120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapore 169208
Tél : +65 6377 9731
Fax : +65 6278 7002
evolisialia@evolis.com