



Impression rapide jusqu'à 150 mm/sec.

Imprime une étiquette type transport en 1 seconde (y compris la première).

Alimentation interne de grande longévité

Toutes les imprimantes possèdent une alimentation électrique interne qui leur assure une fiabilité optimale et évite les problèmes liés aux alimentations externes.

Impression thermique directe

Les CL-S521 fonctionnent par impression thermique directe sur papier couché, sans ruban.

Applications

- Billetterie
- Fabrication
- Logistique / Transport
- Service de santé
- Messagerie



Format de bureau – Performances industrielles



Interfaces internes Ethernet et réseau sans fil en option.

Caractéristiques

Modèle	CL-S521
Technologie d'impression	Thermique directe
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (maximum)	6 pouces par seconde (150 mm / s)
Largeur d'impression (maximum)	4 pouces (104 mm)
Largeur du support (min au maximum)	0,5 à 4 pouces (12,5 à 118 mm)
Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin	Diamètre intérieur 5 pouces (125 mm) Diamètre extérieur 8 pouces (200 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm)
Épaisseur du papier (min au maximum)	63,5 à 254 ?m
Longueur du support (min au maximum)	0,25 à 64 pouces (6,35 à 1625,6 mm)
Capteur de support	Espace entièrement réglable, encoches et marque noire réfléchissante
Interface principale	Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 2.0, pleine vitesse)
Interface	Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallèle (compatible IEEE 1284)
Mécanisme	Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large
Panneau de contrôle	4 boutons et 4 LED
Emulations (langages)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®, Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® ZPL-II® et Datamax® I-Class®, DMX400, Interpréteur BASIC pour les émulations de traitement de données
Pilotes et logiciels	Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes
Flash (Mémoire non volatile)	4 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Taille (L x P x H) et Poids	231 x 289 x 183mm, 3.6 Kg
garantie	2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 30 Kms sur la tête d'impression

CL-S521

Étiquette, De bureau

Caractéristiques & Avantages

- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Plus d'étiquettes illisibles - la technologie de contrôle du ruban ARCP™ assure des impressions nettes.
- Faible encombrement - l'alimentation intégrée permet un poste de travail optimisé
- Module de pré-décollage



Mécanismes entièrement métalliques, résistants et de grande longévité

CITIZEN

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-S521

Étiquette, De bureau