

## Pour réussir ses premiers pas dans l'impression industrielle

Imprimante industrielle d'entrée de gamme



### Concept "gain de place"

Comme le boîtier HiOpen™ se soulève à la verticale, l'imprimante n'occupe pas plus de place à l'ouverture du capot – une solution idéale pour les lieux exigus.

### Facilité de configuration

Le grand écran à cristaux liquides indique clairement l'état de l'imprimante et facilite sa configuration.

## CL-S700DT

Étiquette, Industrielle

### Applications

- Messagerie
- Logistique / Transport
- Commerce de détail
- Entreposage



Performantes et facilement accessibles

## Caractéristiques

| Modèle                                      | CL-S700DT   |
|---|---|
| Technologie d'impression                    | Thermique directe   |
| Résolution                                  | 203 dpi   |
| Vitesse d'impression (maximum)              | 7 pouces par seconde (175 mm / s)   |
| Largeur d'impression (maximum)              | 4 pouces (104 mm)   |
| Largeur du support (min au maximum)         | 1 à 5 pouces (25,4 à 118,1 mm)  |
| Taille du rouleau (max.), Taille du mandrin | Diamètre extérieur 8 pouces (200 mm) Taille du mandrin 1 pouce (25 mm) Plus Emplacement extérieur                         |
| Épaisseur du papier (min au maximum)        | 63,5 à 254 ?m   |
| Longueur du support (min au maximum)        | 0,25 à 32 pouces (6,35 à 812,8 mm)  |
| Capteur de support                          | Avant fixe  |
| Interface principale                        | Dual Interface Série (RS-232C), USB (version 1.1)   |
| Interface                                   | Normes LAN sans fil 802.11b et 802.11g, 100 mètres, WEP 64/128 bit, WPA, jusqu'à 54Mbps, Parallèle (compatible IEEE 1284) |
| Mécanisme                                   | Mécanisme en métal Hi-Lift™ avec ouverture large  |
| Panneau de contrôle                         | 4 boutons, 4-lignes rétro-éclairé LCD graphique   |
| Emulations (langages)                       | Cross-Emulation™ - Commutation automatique entre Zebra® ZPL-II® et Datamax® I-Class®, DMX400                              |
| Pilotes et logiciels                        | Gratuit sur CD fourni avec l'imprimante, y compris support pour différentes plates-formes                                 |
| Flash (Mémoire non volatile)                | 4 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur   |
| Taille (L x P x H) et Poids                 | 255 x 490 x 265 mm, 12.5Kg  |
| garantie                                    | 2 ans sur l'imprimante. 6 mois ou 50 Kms sur la tête d'impression.  |

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

## CL-S700DT

### Étiquette, Industrielle

## Caractéristiques & Avantages

- Boîtier Hi-Open™ pour une ouverture verticale, pas d'augmentation de l'encombrement et fermeture sécurisée.
- Module de pré-décollage



Conception ingénieuse assurant fiabilité et facilité d'utilisation