

IMPRIMANTE THERMIQUE DIRECT ET TRANSFERT THERMIQUE

EASYCODER™ C4



Avantages

- **Concept "Connect and Print" : livrée complète avec l'ensemble des accessoires pour l'impression de vos étiquettes code à barres dès son installation.**
- **Facile à mettre en œuvre, vous commencez à imprimer très rapidement : l'utiliser c'est l'adopter.**
- **Imprimante au design industriel et robuste, pour les applications de faibles et moyens volumes, proposée au meilleur prix.**
- **Qualité et rapidité d'impression exceptionnelles**
- **Ouverture et accessibilité importantes pour une mise en place des consommables rapide et aisée.**
- **Compacte et ergonomique, pour une intégration optimale dans votre environnement de travail.**
- **Grâce au système "Quick Mount", le remplacement de la tête d'impression est d'une grande simplicité.**
- **Rapport prix / performances sans égal.**

L'impression de vos étiquettes code à barres sans souci, tel est le concept "Connect and Print" développé par Intermec.

Conçue autour de ce concept, l'EasyCoder™ C4 est livrée avec l'ensemble des accessoires nécessaires pour une mise en œuvre rapide. Pour être plus précis, sont inclus le logiciel de création d'étiquettes LabelsShop Start, des drivers Windows associés à des objets code à barres ActiveX, un câble de liaison vers PC et des consommables (un ruban et des étiquettes).

Robuste, compacte, silencieuse, l'EasyCoder™ C4 est adaptée à une grande variété d'applications.

A la fois thermique direct et transfert thermique, rapide et d'une grande qualité d'impression l'EasyCoder™ C4 offre un rapport prix/performances sans égal.

Son système d'ouverture originale (comme un coquillage) offre une accessibilité importante au chemin papier. Ainsi, la mise en place et l'échange des consommables peuvent être réalisés en un temps record.

Grâce aux 2 ports de communication standards (RS232 et Centronics), l'imprimante peut être connectée à votre système facilement. Equipée d'une mémoire flash, le "firmware" de l'imprimante peut être remis à niveau sans difficulté.

Intégrant d'origine beaucoup d'options, l'EasyCoder™ C4 ne proposera que quelques accessoires supplémentaires comme des cartouches mémoire Flash, de la mémoire SRAM et le câble série.

Sa compatibilité avec les imprimantes EasyCoder™ 91 et 7422, rend son intégration dans un parc existant d'une grande simplicité.

Tous ces avantages font de la nouvelle imprimante EasyCoder™ C4 une valeur sûre et vous apporteront satisfaction sur le plan opérationnel ainsi que sur votre investissement.

Intermec

EASYCODER™ C4

Généralités

Imprimante très compacte, Thermique Directe ou Transfert Thermique pour l'impression d'étiquettes adhésives ou non, sur papier continu. Stock papier interne ou externe, en rouleau ou en paravent, en mode Tear-Off ou Pell-off avec cellule LTS.

Modèle

EasyCoder™ C4 thermique directe
EasyCoder™ C4 thermique directe ou transfert thermique.

Caractéristiques physiques

- **Longueur** : 257 mm
- **Hauteur** : 167 mm
- **Largeur** : 230 mm
- **Poids** : 2.3Kg

Caractéristiques d'impression

- **Taille étiquette**
- **Largeur max** : 118 mm
- **Longueur max** : 200mm avec 256Kb de SRAM
- **Orientation de l'impression** : Impression des textes, des codes à barres et des graphiques dans les 4 directions.
- **Résolution d'impression** : 203 dpi (8 dots par mm)
- **Vitesse d'impression** : 37.50, 50 ou 75 mm/s

Caractéristiques papier

- **Diamètre bobine** : 125 mm max.
- **Diamètre mandrin papier** : de 25.4 mm à 38.1mm max.
- **Largeur papier** : max : 118 mm min : 25 mm
- **Longueur papier** : min 6.35 mm

Caractéristiques ruban

- **Longueur** : 91m max.
- **Type de ruban Intermec** : Cire, cire/résine, résine.
- **En largeur** de 33, 60, 63.5, 83.5, 89 et 110 mm monté centré sur un mandrin de 110 mm, de 13mm de diamètre interne et muni d'encoches.
- **Diamètre ruban** : 41mm max.

Connect and print™

Nouveau programme d'Intermec, le tout en un.
L'imprimante est livrée complète avec des logiciels, des drivers, câbles, étiquettes et ruban ainsi qu'un guide de démarrage.

Logiciels

Livrée en standard avec le logiciel LabelShop Start, les drivers Windows associés aux objets ActiveX code à barres, compatibles Windows 3.11/95/98/NT4.0

Fontes de caractères

- 5 fontes alphanumériques résidentes extensibles 8 fois en horizontale et 9 fois en verticale.
- L'impression de graphiques et de symboles est aussi possible.
- De nouvelles fontes peuvent être téléchargées via le LabelShop Start.

Symbologies codes à barres supportées

- La plupart des symbologies 1D ainsi que deux symbologies 2D : PDF417 et MaxiCode.

Environnement

- **Température d'utilisation**: de +5°C à + 40°C
- **Humidité** : De 20% à 80% non condensée (dépend aussi du type d'étiquette).

Alimentation

- **Bloc alimentation séparé**
- **Entrée** : 110-240V/50-60Hz, 2A.
- **Sortie** : 24V DC, 2.5A.

Mémoire

- **Standard** : 200Ko de Flash
170Ko de SRAM
- **Optionnelle** :
1Mo de Flash
256Ko de SRAM

Interfaces

- **Série RS232**
- **Parallèle Centronics**
- **Protocole Série** : XON/XOFF, DSR/CTS.

Indicateur / touches

- par diode multi-couleur.
- un bouton impression / éjection.

Certifications

CE Classe B standard.

Options

Cartouches mémoire Flash.
Cartouches mémoire SRAM.
Câble série RS232.



Intermec Technologies SA • Immeuble Newton • 23, Avenue de l'Europe • 78402 Chatou cedex

Téléphone +33(0)1 30 15 25 35 • Hot line ISD +33(0)1 30 15 25 83 • Télécopie +33(0)1 34 80 14 33

Internet • www.intermec.fr

E-mail • infos.fr@intermec.com